

## 製品品番: MAV2240

Display		
画面サイズ	Display Size	22inch × 4ea
実行画面領域	Active Display Area(mm)	(H) 473.76 × (V) 296.1
ピクセルピッチ	Pixel Pich	(H) 0.282 × (V) 0.282
画素数	Resolution	1,680 × 1,050 pixel
反応速度	Response Time(ms)	5秒
視野角	Viewing Angle	L (80), R (80), U (60), D (80)
床面LED照度	Bottom LED Brightness	36,000 lux
電源	Power	入力 Input AC100~240V (50/60 Hz)
		出力 Output DC24V
消費電力	Power Consumption	150W
入力ポート	Input port	USB 2.0 × 4ea, HDMI v1.3 / HDCP 1.1相当 × 4ea
出力ポート	Output port	無し
サイズ	Dimension (mm)	(H) 436.3 × (W) 600 × (D) 600
重量	Weight	40 kg

Media Player		
CPU	Main CPU	MST6400
	Processor Perfomance	32bit RISC(Linux)
	Ultra low power MCU	80C51(For Stand-by)
Memory	DDR2 SDRAM	1 Gb (533MHz)
	Flash	64Mb
Audio	Max Output	1W × 2
I/O Interface	Input	IR receiver
Supported Media File Format	Video & Audio Codec	MPEG-2Video MP @HL, H.264 (1080P@30fps), MPEG-4ASP, Real Media-RM/RMVB, RV8, RM9, RM10, RA8-LBA, HE-AAC
Remote Controller	Remote Type	IR Remote 25Key

# Media Player Support Format

☞ Supported Contents (Codec and File Extensor)

Type	File Format	Video Codec	Audio Codec	Type	File Format	Video Codec	Audio Codec		
Video	AVI	Divx3	MP3	Video	AVI	AVC1	AAC		
		Divx3	PCM		VOB		MPG2	Dolby AC3	
		Divx	MP3				MPG2	MPEG Audio	
		DX50	MP3				MPG2	Dolby AC3	
		H.264	MP3				MPG2	DTS	
		H.264	PCM			MKV		AVC1	DTS
		WMV3	Dolby AC3					AVC1	AC3
		WMV3	MP3		RM		XVID	VORBIS	
	WMV	WMV3	WMA2				RV30	RealAudio	
		WMV3	WMA3				RV40	AAC	
	MP4	AVC1	AAC		RMVB		RV40	RealAudio	
		MP4V	AAC			FLV		FLV1	MP3
	MPG	MPG	AVC1		MPEG Audio			AVC1	AAC
			MP4V		MPEG Audio	Audio	MP3	-	MP3
		MPG2	Dolby AC3		-			MP3	
		MPG2	MP3	WAV	-		WAVE		
		MPG2	MPEG AUDIO	OGG	-		VORBIS		
		MPG1	MPEG AUDIO	WMA	-		WMA		
		TS	MPG2	Dolby AC3	Image	JPG	-	-	
	MPG2		MPEG AUDIO	BMP		-	-		
	AVC1		AC2	PNG		-	-		

※Contents faster than a standard bit rate or frame speed may reduce sound and Video playing speed.  
標準のビットレートやフレーム速度よりも速い内容はサウンドとビデオ再生速度が低下する場合があります。